

# **PŘÍLOHA 11**

## **IDENTIFIKACE JEDNOTEK V OBJEKTECH A IDENTIFIKACE ZÁSUVEK**

NÁVRH

## Účel

Pro spolehlivou identifikaci předávacího místa Jednotlivé služby (Koncového bodu sítě) se bude pro účely Smlouvy používat identifikace jednotky v objektu nebo identifikace zásuvky.

## 1 Identifikace místa

### 1.1. Identifikace budovy

- budova bude identifikovaná adresou, obsahující
- RÚIAN kód adresy,
- obec,
- část obce,
- ulice,
- číslo orientační,
- číslo domovní,
- typ čísla domovního.

### 1.2. Identifikace jednotky

- Jednotkou se rozumí bytová jednotka, obchod, sklad, kancelář atd.
- Jednotky budou číslovány v každé budově v nadzemních podlažích od 1 vzestupně, počínaje 1 nadzemním podlažím (NP).
- Jednotky budou číslovány v každé budově v podzemních podlažích od 1 vzestupně, počínaje 1 podzemním podlažím (PP).

3NP
2NP
1NP
1PP
2PP
3PP

- Obr. 1 Číslování podlaží

- Jednotky budou číslovány vždy počínaje vlevo od vchodu a po směru hodinových ručiček.
- Má-li adresa více budov, budou jednotky číslovány ve všech budovách jednou řadou.
- Pokud bude v budově již zavedené číslování jednotek, bude toto číslování převzaté. Pokud se liší číslování na dveřích od číslování v registru (např. v katastru nemovitostí, na LV), použije se číslování v registru.

## 2 Identifikace zásuvky

### 2.1. Číslování zásuvek:

#### 2.1.1. Písmenem a číselným kódem:

- **Char**[mezera]**XXX**[mezera]**XXX**[mezera]**XXX**

Kde

- Char je jedno písmeno z řady A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,P,R,S,T,U,W,X,Y,Z
  - X je dekadické číslo (jedna číslice)
- Identifikaci zásuvky je CETIN oprávněn uvést přímo na zásuvce, např. samolepícím štítkem.
  - Každý technik bude mít zásobu předtištěných štítků, které je oprávněn použít při zřízení služby nebo při opravě služby, pokud již zásuvka identifikaci nemá nebo pokud je poškozená, odstraněná. V případě, že zásuvka byla dříve registrovaná a štítek byl odstraněn nebo poškozen tak, že byl nečitelný, získá zásuvka označením novou registraci.
  - Po nalepení štítku bude provedeno zaregistrování použitého identifikátoru do systémů CETINu.
  - Tento způsob číslování bude postupně nahrazován označováním (identifikací) dle ustanovení odst. 2.1.2 této přílohy.

#### 2.1.2. Alfamerickým řetězcem o délce nejméně 5 znaků a čárovým kódem nebo QR kódem:

- Identifikaci zásuvky je CETIN oprávněn uvést přímo na zásuvce, např. samolepícím štítkem.
- Pokud již zásuvka identifikaci nemá nebo pokud je poškozená či odstraněná, je CETIN oprávněn provést nápravu. V případě, že zásuvka byla dříve registrovaná a štítek byl odstraněn nebo poškozen tak, že byl nečitelný, získá zásuvka označením novou registraci.
- Po nalepení štítku bude provedeno zaregistrování použitého identifikátoru do systémů CETINu.